

# GAIA

► [www.bianchivending.com](http://www.bianchivending.com)

## INTERFAZ USUARIO

- . PANEL CON 8 PULSADORES RETROILUMINADOS CONFIGURABLES TANTO COMO SELECCIÓN COMO PRESELECCIÓN Y DISPLAY ALFANUMÉRICO LCD 2x16.
- . EL PANEL FRONTAL OFRECE LA POSIBILIDAD DE PERSONALIZARSE CON LA PROPIA IMAGEN.
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES.
- . VANO DE EROGACIÓN CON POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN CON ALTURA 170 MM QUE PERMITE UTILIZAR TAZITAS MEDIANTE UN SOPORTE BASCULANTE ASÍ COMO TAZA GRANDE O MUG.
- . LA CARGA DE AGUA SE REALIZA POR UNA PUERTA SUPERIOR Y POSEE UNA CERRADURA ANTERIOR PARA EL CIERRE FUNCIONAL DE LA MÁQUINA.



GAIA  
CON PANEL FRONTAL PER UN VALIDATOR

## TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN  
BAJO CONSUMO



GRUPO DE CAFÉ  
PATENTADO



EL DISPENSADOR CON GRAN FUNCIONALIDAD  
Y PEQUEÑA INVERSIÓN.

GAIA, distribuidor de bebidas calientes, disponible tanto en la versión de café en grano como en la versión de bebidas solubles.



## GAIA ESPECIFICACIONES

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230Vac, 50Hz (conformidad CE)

220-230Vac, 50Hz (conformidad IEC/CB)

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, de la bomba y del aspirador de vapores que son alimentados a 230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### POTENCIA DE ABSORCIÓN


1.80 kW versión espresso mono caldera

2.80 kW versión espresso doble caldera

### ALIMENTACIÓN HÍDRICA


Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar



GAIA  
ESPRESSO

1. CAFÉ
2. CHOCOLATE
3. LECHE



GAIA  
SOLUBLE

1. CAFÉ
2. CHOCOLATE
3. LECHE

VERSIONES GAIA	E2S ESPRESSO MONO CALDERA *	E2S ESPRESSO DOBLE CALDERA *	I3S SOLUBLE *	I4S SOLUBLE *
CAFÉ EN GRANO	1	1	-	-
CONTENEDORES SOLUBLES	2	2	3	4
DIMENSIONES	H 650 mm x L 310 mm x P 450 mm PESO 25 kg			
MUEBLE	H 900 mm x L 310 mm x P 450 mm			

\* todas las versiones están disponibles con alimentación a red o con depósito autónomo

## CARACTERÍSTICAS

- Mezclador extraíble para facilitar las operaciones de mantenimiento.
- Capacidad de depósito autónomo: 3.6 litros fácilmente extraíble y con la posibilidad de llenado con la puerta cerrada.
- Bandeja recogida de líquido: 1 litro, fácilmente extraíble, con flotador visible para cuando está llena.
- Bandeja recogida de posos: 60 pastillas de posos, con bloqueo de la máquina programable cuando se llena el depósito de posos.

## AUTONOMÍA DE PRODUCTO

	cont. simple	cont. doble
Café en grano	0.80 kg (14 Lt)	-
Café soluble	0.35 kg (23 Lt)	0.70 kg (46 Lt)
Leche	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Chocolate	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)

## KIT ACCESORIOS

- Mueble base.
- Kit alimentación a red.
- Módulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed para realizar la actualización del firmware y la dosificación y la descarga de los datos audit sin necesidad de PC.
- Kit de iluminación del vano de erogación gestionado desde el firmware.
- Disponibilidad de panel frontal con predisposición para el montaje de un validador.

## MEDIO AMBIENTE

- Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo eléctrico y una mayor duración de vida respecto al neón.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

