



LEI200



LEI200 LCD 7"

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE BIANCHI DANS UN TABLE TOP COMPACT AU DESIGN MODERNE .

LEI 200 , distributeur automatique de boissons chaudes avec une capacité de 200 gobelets , version café en grains et version café soluble , avec 12 boutons poussoirs qui peuvent être configurés en sélections ou en présélections . Disponible également en version semi-automatique .

INTERFACE UTILISATEUR

- Clavier de sélections composé de 12 touches sensibles rétro-éclairées dont 2 touches de présélection .
- Clavier alphanumérique 12 touches pour gestion d'un mini snack en master/slave (option) .
- Version lexan rétro-éclairé ou version écran lcd 7" pour la diffusion d'images , de messages et de vidéos
- Dosage du sucre réglable .
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson .
- Display lcd alphanumérique 32 caractères .
- Réceptacle gobelet rétro-éclairé , hauteur 170 mm , qui permet l'utilisation d'un pichet ou d'un mug .
- Version semi-automatique équipée d'un support rétractable pour petite tasse .
- Portillon à descente ralentie sur la version automatique .

Bianchi Vending



CELLULE
DETECTION
DE GOBELETS
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



GROUPE
ESPRESSO
BREVETE



MODE
ECONOMIE
D'ENERGIE
(OPTION)



DISPLAY LCD 7"
(OPTION)

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 Vac – 50 Hz
- ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE

Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière et de l'aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal .

- PUISSANCE ABSORBÉE

1.80 kW version expresso mono chaudière

1.80 kW version expresso double chaudière en alternance

- EAU

Raccord = 3/4"

Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Grande flexibilité de configurations et large choix de versions autonomes ou sur réseau (kit autonome disposé dans le socle) .
- Serrure de porte à code programmable .
- Mixers facilement extractibles pour les opérations de maintenance .
- Kit serpentín thé .
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 74 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm (version automatique) .
- Chaudière expresso : 1500 W – 150 cc. Double chaudière disponible avec une chaudière additionnelle 700W – 180cc pour de hautes performances (grandes boissons) .
- Bac récupération des eaux usées : 2 litres avec gestion électronique du trop plein .
- Bac de récupération des pastilles de marc : 200 pastilles
- Préchauffage de la chaudière avec gestion électronique de la température (sur la version expresso double chaudière) .
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité .
- Electronique standard multi-protocoles .
- Compatible avec la télémétrie .

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché .

CAPACITÉ PRODUITS

Café en grains	1.70 kg
Café soluble	0.85 kg
Lait en poudre	0.55 kg (1.75 lt)
Blanchisseur	1.20 kg (1.75 lt)
Chocolat	3.00 kg (1.75 lt)
Thé citron	2.00 kg (1.75 lt)
Thé nature	1.00 kg (1.75 lt)
Potage	1.25 kg (1.75 lt)
Sucre	1.70 kg
Spatules	200 pcs (version automatique)
Gobelets	200 pcs (version automatique)

ACCESSOIRES


- Socle simple ou prédisposé pour un système de paiement .
- Module « Free vend » (plaque pour vente en gratuit) .
- Kit pompe autonome à disposer dans le socle .
- Kit cellule détection de gobelets (version automatique) .
- Kit chip horloge (pour mode économies d'énergie et happy hours) .

ENVIRONNEMENT

- Rétro-éclairage du clavier de sélections par leds .
- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois .
- Option : kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug (version automatique) .
- Option : mode économies d'énergie qui permet de mettre la chaudière en veille pendant des périodes définies et consommer moins d'énergie .
- Conforme aux directives **ROHS** et **DEEE** .


VERSIONS LEI200	ESPRESSO 1ES-5 MONO CHAUDIERE AUTOMATIQUE	ESPRESSO 1ES-5 MONO CHAUDIERE SEMI-AUTOMATIQUE	SOLUBLE IN-6 AUTOMATIQUE
CAFÉ EN GRAINS	1	1	-
BACS SOLUBLES	5	5	6
DIMENSIONS MM	H 745 x L 510 x P 600 / POIDS 57 KG (version espresso automatique) SOCLE : H 786,5 x L 510 x P 555 (sans support mural). Profondeur avec support mural 610 mm.		

1. Sucre 2. Deca 3. Thé
4. Café grains 5. Choco 6. Lait




ESPRESSO AUTOMATIQUE

1. Soluble 2. Deca 3. Thé
4. Café grains 5. Choco 6. Lait



ESPRESSO SEMI AUTOMATIQUE

1. Sucre 2. Café 3. Déca
4. Soluble 5. Choco 6. Lait



SOLUBLE