



# LEI200



LEI200 LCD 7"

## **VIELSEITIG, FLEXIBEL, BESTE BIANCHI TECHNOLOGIE IN EINEM KOMPAKTEM TABLE TOP.**

LEI200, Getränkeautomat mit einer Kapazität von 200 Bechern (auch in der Version Halbautomat erhältlich, d. h. ohne Becherwerk), Version Espresso + Instantgetränke, mit 12 sowohl als Wahl- als auch als Vorwahltasten konfigurierbaren Tasten.

## **BENUTZEROBERFLÄCHE**

- Soft Touch Technologie mit 12 hinterleuchteten, sowohl als Direktwahlen als auch als Vorwahl konfigurierbaren Tasten.
- Alphanumerisches Tastenfeld mit 12 Tastenfeldern, optional als Master/Slave in Verbindung mit einem Spiralautomaten einsetzbar.
- Modelle mit hinterleuchteten LCD 7" zur Ausstrahlung von Werbebotschaften verfügbar.
- Zuckerdosierung.
- Tastenfelder mit Quittierton.
- 32-stelliges alphanumerisches Display.
- Beleuchtetes, 170 mm hohes Ausgabefach, geeignet für Kanne, Becher und versenkbare Tassenhalterung, Erhöhung der Tassenhaltung in der Version Halbautomat (ohne Becherwerk).
- Gedämpfte Ausgabeklappe bei der Version Vollautomat.

**Bianchi Vending**



LED, LOW  
VOLTAGE  
LIGHTING



PATENTED  
ESPRESSO  
GROUP



CUP  
SENSOR  
DETECTION  
(OPTION)



ENERGY  
SAVING  
MODE  
(OPTION)



DISPLAY  
LCD 7"  
(OPTION)

## TECHNISCHE DATEN

- NETZSPANNUNG: 230 V - 50 Hz
- INTERNE STROMVERSORGUNG

Alle Komponenten sind mit 24 V versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizelemente, der Pumpe, des Dampfabsaugers, welche über Netzspannung versorgt werden.

### • LEISTUNGS-AUFNAHME

1,80 kW - Version Espresso mit Einzelboiler

1,80 kW - Version Espresso mit Doppelboiler

### • WASSERVERSORGUNG

Wasseranschluss = 3/4"

Wasserdruck = 0,5 - 6,5 bar

## EIGENSCHAFTEN

• Große Konfigurationsflexibilität und Auswahl verschiedener Versionen. Vollautomatisch und halbautomatisch, mit direktem Wasseranschluss oder mit Tank im Unterschrank.

- Codierbares Schloss.
- Herausnehmbare Mixerschalen zur Erleichterung der Wartung.
- Teewendel als Serienausstattung an allen Versionen.
- Becherspender mit verstellbarem Durchmesser (von 70 bis 71 mm) und von 90 bis 105 mm und einstellbarem Rührstäbchenspender.
- Standardboiler für Espresso: 1500 W - 150 cc bis 180 cc. Doppelboiler: durch Zusatzboiler, 700 W für hohe Leistung (z. B. Kannenausgabe) verfügbar.
- Tropfschale: 2 Liter mit elektronischem Sicherheitsstopp bei Überfüllung.
- Kaffeesatzbehälter: 200 Einheiten.
- Vorheizboiler mit elektronischer Temperaturregelung, in der Version Espresso Doppelboiler verfügbar.
- Switching-Spannungsversorgung garantiert absolute Dosiergenauigkeit der Instant-Produkte und höchste elektrische Sicherheit.
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

## ZÄHLUNGSSYSTEM

- Elektronik vorbereitet für alle Zahlungssysteme.

## PRODUKTE

Kaffee in Bohnen	1.70 kg
Instantkaffee	0.85 kg
Gerstenkaffee	0.85 kg (1.75 lt)
Milchpulver	0.55 kg (1.75 lt)
Kaffeeweißer	1.20 kg (1.75 lt)
Kakao	3.00 kg (1.75 lt) Doppelbehälter
Zitronentee	2.00 kg (1.75 lt)
Tee	1.00 kg
Brühe	1.25 kg
Zucker	1.70 kg
Rührstäbchen	200 Stück (Version Vollautomat)
Becher	200 Stück (Version Vollautomat)

## ZUBEHÖR


- Unterschrank, auch mit Vorrüstung für Zahlungssysteme lieferbar.
- Blindblende statt Münzeinwurfblende
- Kit Pumpe zum Einbauen im Unterschrank.
- Kit Bechersensor (Version Vollautomat).
- Kit Uhrenchip (zur Energieeinsparung und Werbemaßnahmen).

## UMWELT

- LED-hinterleuchtetes Tastenfeld.
- Kompatibel mit Pappbechern und Holzzührstäbchen.
- Option: Sensorkit signalisiert Vorhandensein von Becher und zur Ausgabe eines Getränks in Tasse oder Kanne (Version Vollautomat).
- Energy Saving Mode: Boiler kann für bestimmte Zeitspannen in Stand by-Modus geschaltet werden und somit ein niedrigerer Energieverbrauch ermöglicht werden.
- RoHS und RAEE-zertifiziert.


VERSIONEN LEI200	ESPRESSO 1ES-5 EINZELBOILER VOLLAUTOMAT	ESPRESSO 1ES-5 EINZELBOILER HALBAUTOMAT	INSTANTGETRÄNKE IN-6 VOLLAUTOMAT
KAFFEEBOHNEN	1	1	-
INSTANTBEHÄLTER	5	5	6
MAßE IN MM	745H x 510B x 600T / GEWICHT 57 KG in der Version Espresso Vollautoamt. UNTERSCHRANK: 786,5H x 510B x 555T (ohne Wandaufhängung). Tiefe inkl. Wandabstandshalter: 610 mm.		

1. Zucker 2. Gerstenkaffee 3. Tee  
4. Kaffee 5. Kakao 6. Milch




ESPRESSO VOLLAUTOMAT

1. Instant 2. Gerstenkaffee 3. Tee  
4. Kaffee 5. Kakao 6. Milch



ESPRESSO HALBAUTOMAT

1. Zucker 2. Kaffee 3. Entkoffeinierter Kaffee  
4. Instantgetränk 5. Kakao 6. Milch



INSTANTGETRÄNKE