



ZD-LEI300 / VISTA S-ED01 / 2015/SE

advertendo®



LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

LEI300

EASY/SMART

ARIA S

SLAVE



ANVÄNDER MINSTA YTAN FÖR MAXIMALT DRYCKESUTBUD.

LEI300, Automatisk automat för varma drycker med kopp dispenser för 300 koppar, nu med vårt LEI design koncept. Kombinera den ihop med varuautomaten ARIA S och den blir en oslagbar liten minikoisk för små och medelstora platser. Elegant design med dörrramar i anodiserad aluminium. ARIA S Kylld 8° C Varuautomat för försäljningen av snacks, burkar och flaskor etc. Finns i Slave version. Med kompakt design kan denna kaffemaskin/spiralmaskin erbjuda en komplett lösningen även för dom lite mindre platserna.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT LEI300 & ARIA S

- Stor valmöjlighet med 2 olika användargränssnitt:
Easy: Standard membran kanppsats, med 20 knappar
Smart: Touchscreen med SAW (Surface Acoustic Wave) med 20 bakrundsupplysta valknappar. Alfnumerisk knappsats är inkluderad för att jobba Master/Slave med varuautomat Aria S.
 - Ställbar socker dosering.
 - Signal vid färdig dryck.
 - 32 siffrig alfanumerisk LCD display.
 - Slow falling product dispensing door.
- Stor uppsamlingslåda för köpta produkter med “push” funktion.

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Tekniska data och uppgifter är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.



Bianchi Vending



CUP
SENSOR
DETECTION
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)



GRUPPO
FREDDO
CLASSE A

LEI300

SPECIFIKATIONER

- STRÖMFÖRSÖRJNING
230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- INRE STRÖMFÖRSÖRJNING
Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkt, dessa får försörjningen från nätspänningen.
- MAX EFFEKT
1.80 kW enkel värmetank version (Espresso)
2.25 kW instant version
- VATTENANSLUTNING
Koppling = 3/4”
Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER

- Dörrlås med programmerbar kod.
- Mixerskålar är extraherbara för att underlättat servicearbete.
- Standard te serpentin för alla versioner.
- Kopp dispenser justerbar för olika diametrar (från 70 till 74mm) och dispenser för 90 eller 105mm omrörare.
- Spillbricka med 4 liters kapacitet med elektronisk blockering vid max nivå.
- Sumplåda med 300 puckars kapacitet.
- Självjusterande power supply som garanterar en stabil dosering av instant produkterna samt fullständig eletronisk säkerhet.
- Standard multi-protokoll elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

BETALSYSTEM

- Kompatibel med alla betalsystem som finns tillgängliga på marknaden.
- Kan jobba i master/slave med endast ett betalsystem, Så kan man även handla i varuautomaten ARIA S sådant som Snacks, Läsk, Vatten etc.

PRODUKT KAPACITET

	Kaffebönor	Instant
Kaffebönor	1.86 kg	-
Instant kaffe	0.45 kg	1.00 kg
Barley	0.50 kg	0.50 kg
Granulerad mjölk	1.40 kg d*	1.20 kg
Whitener	2.90 kg d*	2.70 kg
Choklad	3.00 kg d*	2.50 kg
Citron te	2.00 kg	3.30 kg
Te	1.00 kg	2.00 kg
Soppa	1.25 kg	3.00 kg
Socker	1.70 kg	3.40 kg
Omrörare	300 st.	300 st.
Koppar	300 st.	300 st.

*d = dubbel kanister.

TILLBEHÖRS KIT

- Komplett underskåp.
- Låsbar extension för att bygg maskinen bakåt där man kan placera extern vattentank och vattenfilter, endast om maskin inte använder underskåp.
- Automatisk justering av kvarnen för att garantera den bästa koppen kaffe i alla lägen.

MILJÖ

- Bakrundsbelyst lexan med LED för att minska energiförbrukning och LED har längre livslängd än lysrör.
- Kompatibel med pappersbägare och trä omrörare.
- Tillval: Kit för kopsensor för att minska förbrukningen av plastbägare och kunna leverera i mugg.
- Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i standby.
- I enlighet med **ROHS** och **WEEE**.

ARIA S

SPECIFIKATIONER

- STRÖMFÖRSÖRJNING
230 Vac – 50 Hz
- MAX EFFEKT
0.3 kW
- INTERN TEMPERATUR
Kombi version, upp till +8° C med omgivande temperatur på 32° C och 65% luftfuktighet.
- KYLENHET
1/2 HP med automatisk avfrostning.
- KYL GAS: R 134 A

EGENSKAPER

- Kan kombineras med kaffemaskin så att endast en bestalsystemslösning behöver användas.
- Isolerad med skum för bra isolering så man undviker onödig energianvändning.

- Stort dubbelglasat fönster med LED belysning för att kunna exponera produkterna optimalt.
- Anti kondensglas med värme.
- Justerbara hyllplan.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Standard multi-protocol elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

TILLBEHÖRS KIT

- Fallsensor.


MILJÖ

- Gruppo freddo classe A.
- Illuminazione vetrina con LED.
- Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci Led in determinate fasce orarie.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

VERSION ARIA S SLAVE	4-30 SL KOMBI
VAL/KAPACITET	30/282
HYLLOR/SPIRALER	4/8
MÅTT MM	1050H x 680B x 820D / VIKT 150 KG


VERSION LEI300	ESPRESSO 1ES-6 ENKEL VÄRMETANK	SOLUBILE IN-7
KAFFEBÖNOR	1	-
INSTANT KANISTRAR (SOCKER INKLUDERAT)	6	7
MÅTT MM	8000H x 680B x 625D / VIKT 85 KG CABINET: 830H x 680W x 590D	

1. Socker 2. Instant kaffe 3. Te 4. Valfri
5. Kaffebönor 6. Choklad 7. Mjölk



HELA BÖNOR

1. Socker 2. Instant Kaffe 3. Valfri
4. Choklad 5. Mjölk 6. Valfri 7. Te



INSTANT



Ø 68 ↗ 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048	
Ø 68 ↗ 60-35	7	13	13	13	13	7		= 066	
Ø 68 ↗ 45-35-30-22	10	10	13	13	16	16	21	= 120	
Ø 68 ↗ 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048	

ARIA S