



ZD-LEI300 / VISTA S-ED01/2015/SP

advertendo®




LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

# LEI300

EASY/SMART

## ARIA S

SLAVE



### ESPACIO MÍNIMO PARA UNA MÁXIMA OFERTA DE PRODUCTOS.

LEI300, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 300 vasos, y con el estilo inconfundible de la gama LEI. Combinada con el Mini Snack-ARIA S, LEI300 se convierte en una máquina expendedora Combi Hot & Snack ideal para pequeñas y medianas localizaciones. Diseño elegante con marcos de puertas en aluminio anodizado. ARIA S, máquina expendedora automática de espirales refrigerado 8 ° C para la venta de snacks, latas y botellas disponible en la versión slave. Con un tamaño compacto y cuatro bandejas con alta capacidad, esta máquina expendedora puede ofrecer una solución completa también para emplazamientos pequeños.

### INTERFAZ USUARIO LEI300 Y ARIA S

- Gran flexibilidad con 2 interfaces de usuario intuitivos a elegir entre:
  - Easy:** Botonera directa con 20 amplios pulsadores.
  - Smart:** panel de selección con tecnología SAW (surface acoustic wave), con 20 amplios pulsadores retroiluminados.
- Teclado alfanumérico incluido para trabajar en máster/slave con distribuidor automático de espirales refrigerado Aria S.
- Dosificación de azúcar personalizable.
- Señal acústica de final de selección.
- Display alfanumérico LCD de 32 dígitos.
- Puerta del vano de erogación de caída ralentizada
- Gran compartimento de dispensación “push” para productos grandes.

## Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com  
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia  
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Los datos técnicos y la  
informaciones indicadas pueden  
ser cambiados sin previo aviso.



## Bianchi Vending



SENSOR DE  
DETECCIÓN  
DE VASO  
(OPCIONAL)



LED,  
ILUMINACIÓN  
DE BAJA  
TENSIÓN



GRUPO  
ESPRESSO  
PATENTADO



MODO  
AHORRO  
DE ENERGÍA  
(OPCIONAL)



UNIDAD  
DE FRÍO  
CLASE A

LEI300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
- Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.
- POTENCIA DE ABSORCIÓN
- 1.80 kW versión espresso mono caldera
- 2.25 kW versión soluble
- ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord = 3/4"
- Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con código programable.
- Batidores extraíbles para facilitar las tareas de mantenimiento.
- Serpentin del te de serie en todas las versiones.
- Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de Ø 70 a 74 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Bandeja recoge líquidos: 4 litros con bloqueo de seguridad electrónico cuando está lleno.
- Bandeja de recogida de residuos del café : 300 pastillas.
- Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago junto a ARIA S, el distribuidor automático con sistema de espirales refrigerado para la venta de snacks, latas y botellas, incrementando así las oportunidades de venta.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

	Espresso	Soluble
Café en grano	1.86 kg	-
Café soluble	0.45 kg	1.00 kg
Orzo	0.50 kg	0.50 kg
Leche	1.40 kg d*	1.20 kg
Blanqueante	2.90 kg d*	2.70 kg
Chocolate	3.00 kg d*	2.50 kg
Té al limón	2.00 kg	3.30 kg
Té natural	1.00 kg	2.00 kg
Caldo	1.25 kg	3.00 kg
Azúcar	1.70 kg	3.40 kg
Paletinas	300 pz.	300 pz.
Vasos	300 pz.	300 pz.

\*d = doble contenedor.

KIT ACCESORIOS

- Mueble con accesorios
- Kit extensión posterior, compartimento cerrado con llave para poder alojar el bidon y filtro del agua, para utilizar en la versión sin mueble.
- Sistema de regulación automática de la molienda del café en grano que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una constante calidad del producto erogado en el tiempo.

MEDIO AMBIENTE

- Lexan retroiluminado con LED para reducir el consumo energético y mayor durabilidad que el neón.
- Compatible con vasos de carton y paletinas de madera.
- Opcional: sensor de presencia de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas.
- Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
- Conforme a la normativa *ROHS* y *RAEE*.

ARIA S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
- 230 Vac – 50 Hz
- POTENCIA DE ABSORCIÓN
- 0.3 kW
- TEMPERATURA INTERNA
- Versión combi, hasta +8° C con temperatura ambiente = 32° C y 65% humedad.
- UNIDAD REFRIGERANTE
- ½ HP con control automático de descongelación.
- GAS REFRIGERANTE
- R 134 A

CARACTERÍSTICAS

- Funciona en combinación con una máquina de bebidas calientes y un único sistema de pago instalado en el distribuidor máster.
- Armario relleno de espuma para garantizar un aislamiento completo y evitar pérdidas innecesarias de consumo de energía

- Amplia vitrina iluminada mediante LED con doble acristalamiento de acuerdo a la normativa de seguridad, que permite una exposición óptima de los productos destacados.
- Vitrina con resistencia anticondensación.
- Altura de las bandejas regulable.
- Cerradura con código programable.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

KIT ACCESORIOS

- Sensor de caída del producto.

MEDIO AMBIENTE


- Grupo de frío clase A+.
- Iluminación de la vitrina con LED.
- Modo Ahorro Energía : con posibilidad de programar el apagado de LEDs en cierto horario.
- Conforme a la normativa *ROHS* y *RAEE*.

VERSIONES LEI300	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDERA	SOLUBLE IN-7
CAFÉ EN GRANO	1	-
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	6	7
DIMENSIONES MM	800H x 680L x 625P / PESO 85 KG MUEBLE: 830H x 680L x 590P	

VERSIONES ARIA S SLAVE	4-30 SL COMBI
SELECCIONES/CAPACIDAD	30/282
BANDEJAS/ESPIRALES	4/8
DIMENSIONES MM	1050H x 680L x 820P / PESO 150 KG




1. Azúcar 2. Descafeinado 3. Té 4. Soluble  
5. Café 6. Chocolate 7. Leche







ESPRESSO

1. Azúcar 2. Café 3. Descafeinado,  
4. Chocolate 5. Leche 6. Soluble 7. Te



SOLUBLE

Ø 68 ± 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048		
Ø 68 ± 60-35	7	13	13	13	13	7		= 066		
Ø 68 ± 45-35-30-22	10	10	13	13	16	16	21	21	= 120	
Ø 68 ± 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048		

ARIA S