



# LEI600

## UN MODELO QUE COMBINA CALIDAD Y SENCILLEZ PARA UNA OFERTA VARIADA DE PRODUCTOS.

LEI600, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 600 vasos y 13 botones de selección de los cuales 3 se pueden utilizar como preselecciones (2 para la dosificación de azúcar + 1 para el descafeinado en la versión estándar).



LEI600



LEI600 + ARIA L MASTER

## INTERFAZ USUARIO

- Selección directa con 13 pulsadores visibles e intuitivos de los que 10 son selecciones directas, 1 preselección (configurable también como selección) y 2 botones para la dosificación del azúcar.
- Señal acústica de final de selección.
- Display LCD alfanumérico 32 dígitos.
- Puerta del vano de erogación de caída ralentizada.
- Diseño moderno con lexan superior retroiluminado que ofrece óptimas posibilidades de personalización.
- En cumplimiento de la norma de acceso para personas con movilidad reducida.

**Bianchi Vending**



GCS, PAT.®  
SISTEMA DE  
CONTROL DE  
MOLIENDA  
(OPCIONAL)



SENSOR DE  
DETECCIÓN  
DE VASO  
(OPCIONAL)



LED,  
ILUMINACIÓN  
DE BAJA  
TENSION



GRUPO  
ESPRESSO  
PATENTADO



MODULO  
AHORRO  
DE ENERGÍA  
(OPCIONAL)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
  - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
- Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.
- POTENCIA DE ABSORCIÓN
- 1.80 kW versión espresso mono caldera  
2.25 kW versión soluble
- ALIMENTACIÓN HÍDRICA
- Raccord = 3/4"  
Presión de agua = 0,5 - 6,5 bar

## CARACTERÍSTICAS

- Armario reforzado con bisagras antivandálicas y cerradura con código programable.
  - Grupo caldera y mezcladores extraíbles para facilitar las labores de mantenimiento.
  - Serpentin del te de serie en todas las versiones.
  - Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de Ø 70 a 74 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
  - Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

## SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago instalado en la máquina de bebidas calientes junto con una máquina de snacks, latas y botellas, incrementando así las oportunidades de venta y la calidad del servicio al cliente.

## AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano*	3.80 kg
Café soluble	1.40 kg
Orzo	1.50 kg
Leche	2.20 kg
Blanqueante	4.00 kg
Chocolate	4.80 kg
Té al limon	5.20 kg
Té natural	2.40 kg
Caldo	3.80 kg
Azúcar	5.20 kg
Paletinas	600 uds.
Vasos**	600 uds.

\* Con montaje del kit prolongación 4.50 kg.

\*\* Extensible hasta 700 uds.

## KIT ACCESORIOS


- Kit sensor presencia de vaso.
- Kit entrada de moneda antivandálica (IAV).
- Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).
- Sistema de regulación automática de la molienda del café en grano que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una constante calidad del producto erogado en el tiempo.

## MEDIO AMBIENTE

- Lexan retroiluminado con LED para reducir el consumo energético y mayor durabilidad que el neón.
- Compatible con vasos de cartón y paletinas de madera.
- Opcional: sensor de presencia de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas.
- Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
- Conforme a la normativa **ROHS** y **RAEE**.


VERSIONES LEI600	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDERA	SOLUBLE IN-7
CAFÉ EN GRANO	1	-
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	6	7
DIMENSIONES MM	1830H x 620L x 770P / PESO 155 KG	

1. Azúcar 2. Soluble 3. Café 4. Chocolate  
5. Leche 6. Té 7. Descafeinado



ESPRESSO

1. Caldo 2. Té 3. Azúcar 4. Café  
5. Descafeinado 6. Chocolate 7. Leche



SOLUBLE