



LEI700 PLUS



LEI700 PLUS SMART

DESIGN OCH TEKNIK, I EN KVALITETS AUTOMAT SOM TILLGODOSER ALLA TYPER AV BEHOV.

LEI700 PLUS, Automatisk automat för varma och kalla drycker med kopp dispenser för 700 koppar, 36 programmerbara val som kan programmeras som antingen direkt val eller förval samt 12 alfanumeriska. LED belysningen ger ett trevligt ljus till en dynamisk och uttrycksfull design.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- Stor valmöjlighet:
Smart: Touchskärm med SAW (Surface Acoustic Wave), 30 bakrundsplysta valknappar, 4 förval och 12 alfanumeriska val.
- Ställbar socker dosering.
- Anti-vandal coin introduction.
- Signal vid färdig dryck.
- 32 siffrig alfanumerisk LCD display.
- Slow falling product dispensing door.
- Byggt enligt tillgänglighetsstandarden för personer med funktionshinder.

Bianchi Vending



GCS, PAT.[®]
GRINDING
CONTROL SYSTEM
(OPTION)



CUP
SENSOR
DETECTION
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)

SPECIFIKATIONER

- STRÖMFÖRSÖRJNING: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkt, dessa får försörjningen från nätspänningen.

- MAX EFFEKT
- 1.80 kW enkel värmetank version (Espresso)
- 2.35 kW dubbel värmetank version (Espresso)
- 2.25 kW instant version
- VATTENANSLUTNING
- Koppling = 3/4"
- Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER

- Förstärkt kabinett, dörr och yttre dörr i aluminiumprofiler samt anti-vandal gångjärn.
- Dörren med dubbel öppning har utformats för att göra all branding enkel, samt att det skall vara enkelt att byta etiketter och betalsystem.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Värmeslinga och mixerskålar är extraerbara för att underlätta servicearbete.
- Standard te serpentin för alla versioner.
- Kopp dispenser justerbar för olika diametrar (från 70 till 74mm) och dispenser för 90 eller 105mm omrörare.
- Självjusterande power supply som garanterar en stabil dosering av instant produkterna samt fullständig elektronisk säkerhet.
- Standard multi-protokoll elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

BETALSYSTEM

- Kompatibel med alla betalsystem som finns tillgängliga på marknaden
- Kan jobba i master/slave med endast ett betalsystem som monteras på

kaffeautomaten, denna styr sedan den kylda varuautomaten där man har försäljningen av Snacks, Läsk, Vatten m,m.

PRODUKT KAPACITET

Kaffebönor	3.8 kg to 4.5 kg	Citron te	5.2 kg
Dubbel kanister	3.5 kg (x2)	Te	2.4 kg
Instant kaffe*	1.4 kg	Soppa	3.8 kg
Barley	1.4 kg	Inst. kall produkt	4.0 kg
Granulerad mjölk	2.2 kg	Socker	5.2 kg
Whitener	4.0 kg	Omrörare	540 st.
Choklad	4.8 kg	Koppar**	700 st.

* I maskinen med dubbelkanister för kaffe tillkommer även en kanister för instant kaffe på 0,34kg.

TILLBEHÖRS KIT


- Kopp sensor.
- Kit Klockchip, (för att styra energisparläge samt rabatt aktiviteter).
- Kylenhet för kalla drycker (effektförbrukning 200W).
- Automatisk justering av kvarnen för att garantera den bästa koppen kaffe i alla lägen.
- 2 BIB Syrup enhet(utan kyla) för att toppa drycken med en smak.
- 2 BIB Syrup enhet(med kyla) för leverera kalla drycker.
- Koppstationsbelysningskit styrt via Firmware.

MILJÖ

- Bakgrundsbelyst lexan med LED för att minska energiförbrukning och LED har längre livslängd än lysrör.
- Kompatibel med pappersbägare och trä omrörare.
- Tillval: Kit för koppssensor för att minska förbrukningen av plastbägare och kunna leverera i mugg.
- Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i standby.
- I enlighet med **ROHS** och **WEEE**.


VERSIONI LEI700 PLUS	ESPRESSO 1ES-6 ENKEL VÄRMETANK	ESPRESSO 1ES-6 DUBBEL VÄRMETANK	ESPRESSO 2ES-6 DUBBEL VÄRMETANK DUB. BÖNBEHÅLLARE	SOLUBILE IN-8
KAFFEBÖNOR	1	1	2	-
INSTANT KANISTRAR (SOCKER INKLUDERAT)	6	6	6	8
MÅTT MM	1830H x 666B x 780D / VIKT 167 KG			

1. Socker 2. Valfri 3. Instant kaffe
4. Kaffebönor 5. Te 6. Choklad 7. Mjölk




HELA BÖNOR

1. Socker 2. Valfri 3. Kaffebönor 1 4. Kaffebönor 2
5. Te 6. Choklad 7. Mjölk 8. Instant kaffe



HELA BÖNOR DUBBEL BÖNBEHÅLLARE

1. Soppa 2. Te 3. Instant kaffe 4. Socker
5. Instant kaffe 2 6. Choklad 7. Mjölk 8. Valfri



INSTANT



VISTA L

SLAVE



VISTA L SLAVE

MODULBYGGD FÖR FLEXIBILITET.

VISTA L, kylld 3°C varuautomat för försäljning av godis, smörgåsar, läsk, vatten, yoghurt samt andra förgängliga produkter, finns i Slave version.



VISTA L + LEI700 PLUS

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

VISTA + VARMDRYCKSMASKIN

▪ Slave modellen fungerar tillsammans med varmdrycksmaskinen, med endast ett betalsystem. Knappsatsen för varumaskinen sätts på varmdrycksmaskinen.

Bianchi Vending



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)



GRUPPO
FREDDO
CLASSE A+



SENSORE
CADUTA
PRODOTTI



REFRIGERAZIONE 3°
(VERSIONE FOOD)



DISPOSITIVO
CONTROLLO
TEMPERATURA

SPECIFIKATIONER

• STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50 Hz

• MAX EFFEKT

0.7 kW

• INTERN TEMPERATUR

Utrustad med kylenhet(14,28cm³) med förbättrade funktioner som kan hålla ömtåliga livsmedelsprodukter vid 3° C i de tre hyllorna längst ner. Alla versioner är utrustade med en säkerhetsanordning som finns på dom tre sista hyllorna så när den elektroniska sensorn upptäcker en temperatur över den temperatur som dessa produkter skall utsättas för stängs dessa hyllor av.

• KYLENHET

½ HP med automatisk avfrostning

• KYL GAS

R 404 A

• Isolerad dörr.

• Dörr med aluminiumram.

• Justerbara hyllplan.

• Specialhylla för smörgåsar (triangel förpackning) FOOD version.

• Produktdörr som låser sig i standby läge.

• Stor glasruta upplyst med LED.

• Låg emissivitet glass.

• Alla maskiner har skummade chassin som garanterar bästa isolation och säkerställer önskad energiförbrukning.

• Dörrlås med programmerbar kod.

• Automatiskt självdiagnossystem.

• Produkt fallsensor.

• Kylaggregat med kompressor som sitter lättillgängligt och dras enkelt ut.

• Standard flerprotokolls elektronik.

• Kompatibel med Telemetry.

EGENSKAPER

• Denna slavmodell ger maximal flexibilitet för där den installeras.

• Denna slavmodell kan arbeta i master/slave med varmdrycksautomat eller med master enhet för att endast behöva använda en betalsystems lösning.

• Med Master enhet blir Vista L en fristående maskin som klarar sig utan annan maskin.

BETALSYSTEM

• Kompatibel med standard myntsystem om master modul finns.

MILJÖ

• Kylenhet KLASS A+.

• Energisparläge: möjlighet att styra tiderna för belysning.

• I enlighet med **ROHS** och **WEEE**.

VERSION VISTA L SLAVE	6-41 SL FOOD	6-42 SL KOMBI
VAL/KAPACITET	41 VAL/344 PRODUKTER	42 VAL/380 PRODUKTER
HYLLOR/SPIRALER	6/8	6/8
MÅTT MM	VISTA L: 1830H x 700B x 897D / VIKT 210 KG	

