




ZD-LEI300 / VISTA S-ED02/2017/SE

LEI300



ARIA S

SLAVE



LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

ANVÄNDER MINSTA YTAN FÖR MAXIMALT DRICKESUTBUD.

LEI300, Automatisk automat för varma drycker med kopp dispenser för 300 koppar, nu med vårt LEI design koncept. Kombinera den ihop med varuautomaten ARIA S och den blir en oslagbar liten minikoisk för små och medelstora platser. Elegant design med dörrramar i anodiserad aluminium. ARIA S Kyl 8° C Varuautomat för försäljningen av snacks, burkar och flaskor etc. Finns i Slave version. Med kompakt design kan denna kaffemaskin/spiralmaskin erbjuda en komplett lösningen även för dom lite mindre platserna.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT LEI300 & ARIA S

- Stor valmöjlighet med 3 olika användargränssnitt:
 - Easy:** Standard membran kanppsats, med 20 knappar
 - Smart:** Touchscreen med SAW (Surface Acoustic Wave) med 20 bakgrundsupplysta valknappar.
 - Touch:** Multimedia touchscreen som kan hantera video - 15".
 - Ställbar socker dosering.
 - Signal vid färdig dryck.
 - 32 siffrig alfanumerisk LCD display.
 - Slow falling product dispensing door.
- Stor uppsamlingslåda för köpta produkter med "push" funktion.
- Med små dimensioner och 4 hyllor för produkter kan ARIA S erbjuda en komplett lösning även för små platser.

advertendo®

Bianchi Vending

Bianchi Vending Scandinavia AB
info.se@bianchivending.com
Box 65, 542 21 Mariestad, Sweden
T: +46(0)501 393 230 - F: +46(0)501 393 239

Tekniska data och uppgifter är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.
Bianchi Vending är ett varumärke som tillhör:



Bianchi Vending



CUP SENSOR DETECTION (OPTION)



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



PATENTED ESPRESSO GROUP



ENERGY SAVING MODE



GRUPPO FREDDO CLASSE A

LEI300

SPECIFIKATIONER

• STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50 Hz

• INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkt, dessa får försörjningen från nätspanningen.

• MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värm tank version (Espresso)

2.25 kW instant version

• VATTENANSLUTNING

Koppling = 3/4"

Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER

- Standard version eller ny version med vakuumbehållare(VH). Tack vare det här systemet hålls kaffebönorna fräscha längre så smaken av kaffet bibehålls vilket resulterar i godare kaffe.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Mixerskålar är extraherbara för att underlättat servicearbete.
- Standard te serpentin för alla versioner.
- Kopp dispenser justerbar för olika diametrar (från 70 till 71mm) och dispenser för 90 eller 105mm omrörare.
- Spillbricka med 4 liters kapacitet med elektronisk blockering vid max nivå.
- Sumplåda med 300 puckars kapacitet.
- Självjusterande power supply som garanterar en stabil dosering av instant produkterna samt fullständig eletronisk säkerhet.
- Standard multi-protokoll elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

BETALSYSTEM

- Kompatibel med alla betalsystem som finns tillgängliga på marknaden.
- Kan jobba i master/slave med endast ett betalsystem, Så kan man även handla i varuautomaten ARIA S sådant som Snacks, Läsk, Vatten etc.

PRODUKT KAPACITET

	Kaffebönor	Instant
Kaffebönor	1.86 kg	-
Instant kaffe	0.45 kg	1.00 kg
Barley	0.50 kg	0.50 kg
Granulerad mjölk	1.40 kg d*	1.20 kg
Whitener	2.90 kg d*	2.70 kg
Choklad	3.00 kg d*	2.50 kg
Citron te	2.00 kg	3.30 kg
Soppa	1.25 kg	3.00 kg
Socket	1.70 kg	3.40 kg
Omrörare	300 st.	300 st.
Koppar	300 st.	300 st.

*d = dubbel kanister.

TILLBEHÖRS KIT


- Läsbar extension för att bygg maskinen bakåt där man kan placera extern vattentank och vattenfilter, endast om maskin inte använder underskåp.
- Kit för kopp sensor för att minska förbrukningen av plastbägare och kunna leverera i mugg.

MILJÖ

- Kompatibel med pappersbägare och trä omrörare.
- Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i standby.
- I enlighet med **ROHS** och **WEEE**.


VERSION LEI300	ESPRESSO 1ES-6 ENKEL VÄRMETANK	ESPRESSO 1ES-7 VH ENKEL VÄRMETANK
VACUUM KANISTER FÖR KAFFEBÖNOR.	-	✓
KAFFEBÖNOR	1	1
INSTANT KANISTRAR (SOCKER INKLUDERAT)	6	7
MÅTT MM	820H x 680B x 590D** / VIKT 85 KG ** + 17,2 mm påbyggnad bakstycke	910H x 680B x 690D** / VIKT 90 KG ** + 17,2 mm påbyggnad bakstycke

- 1.** Socker **2.** Instant kaffe **3.** Te **4.** Valfri
5. Kaffebönor **6.** Choklad **7.** Mjök



HELA BÖNOR

- 1.** Socker **2.** kaffee **3.** Instant Kaffee **4.** Chokland
5. Mjök **6.** Valfri **7.** Mjök



INSTANT

**VACUUM
KANISTER:
För att bevara
kaffets arom**

ARIA S

SPECIFIKATIONER

• STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50 Hz

• MAX EFFEKT

0.3 kW

• INTERN TEMPERATUR

Kombi version, upp till +8° C med omgivande temperatur på 32° C och 65% luftfuktighet.

• KYLENHET

1/2 HP med automatisk avfrostning.

• KYL GAS: R 134 A

EGENSKAPER

- Kan kombineras med kaffemaskin så att endast en bestalsystemslösning behöver användas.
- Isolerad med skum för bra isolering så man undviker onödig

energianvändning.

- Stort dubbelglasat fönster med LED belysning för att kunna exponera produkterna optimalt.
- Anti kondensglas med värme.
- Fallsensor.
- Justerbara hyllplan.
- Dörrlås med programmerbar kod.
- Standard multi-protocol elektronik.
- Kompatibel med telemetri.

MILJÖ

- Gruppo freddo classe A.
- Illuminazione vetrina con LED.
- Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci Led in determinate fasce orarie.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

VERSION ARIA S SLAVE	4-30 SL KOMBI
VAL/KAPACITET	30/248
HYLLOR/SPIRALER	4/8
MÅTT MM	1050H x 680B x 820D / VIKT 150 KG



Ø 68 ±60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	50
Ø 68 ±60-60-35	7	13	13	13	13	7	7	7	7	= 066	50
Ø 68 ±45-60-30	10	10	10	10	7	7	16	16	16	= 086	50
Ø 68 ±60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	50

ARIA S