

UN MODELO QUE COMBINA CALIDAD Y SENCILLEZ PARA UNA OFERTA VARIADA DE PRODUCTOS.

LEI600, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 600 vasos y 13 botones de selección de los cuales 3 se pueden utilizar como preselecciones (2 para la dosificación de azúcar + 1 para el descafeinado en la versión estándar).



LEI600



LEI600 + ARIA L MASTER

INTERFAZ USUARIO

- Selección directa con 13 pulsadores visibles e intuitivos de los que 10 son selecciones directas, 1 preselección (configurable también como selección) y 2 botones para la dosificación del azúcar.
- Compatible para usar una taza en lugar de un vaso desechable (kit de sensor opcional).
- Señal acústica de fin de selección.
- Display LCD alfanumérico 32 dígitos.
- Puerta del vano de erogación de caída ralentizada.
- Diseño moderno con lexan que ofrece óptimas posibilidades de personalización.
- En cumplimiento de la norma de acceso para personas con movilidad reducida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz
- Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.
- POTENCIA DE ABSORCIÓN
1.80 kW versión espresso mono caldera
2.25 kW versión soluble
- ALIMENTACIÓN HÍDRICA
Raccord = 3/4”
Presión de agua = 0,5 - 6,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Armario reforzado con bisagras antivandálicas y cerradura con código programable.
- Serpentin del té de serie en todas las versiones.
- Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de Ø 70 a 71 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Versión soluble también disponible con dispensador de vasos de 80 mm de diámetro, con capacidad para 400 vasos.
- Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.
- Lexan superior e inferior: retroiluminación led predispuesta.

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- En combinación con una máquina de snack, pueden trabajar como

master/slave con un solo sistema de pago.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Contenedor estándar de café en grano	3.5 kg (7.2 lt)
Contenedor doble de café en grano	7 kg (19 lt)
Kit extensión contenedor de café en grano	1 kg (2.3 lt)
Contenedor estándar de producto soluble	7 lt
Contenedor estrecho de producto soluble	3.3 lt
Paletinas 90-105 mm	600 uds
Vasos* Ø 70-71 mm	600 uds
Vasos grandes Ø 80 mm	400 uds

*Extensible hasta 700 uds.

ACCESORIOS


- Kit sensor de presencia de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas.
- Kit entrada de moneda antivandálica (IAV).
- Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).
- Módulo lateral para dispensar 200 tapas para vaso de diámetro 80 y 500 paletinas manuales de 125 mm.
- Teclado de selección alfanumérico (para modo master/slave).

MEDIO AMBIENTE

- Compatible con vasos de papel y paletinas de madera y posibilidad de erogar la bebida en un vaso o taza reutilizable.
- Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
- Conforme a la normativa **ROHS** y **RAEE**.


MODELOS LEI600 STANDARD	LEI600 1ES-6 SB	LEI600 IN-7 SB	LEI600 IN-7 SB BC
VERSIONES	CAFÉ EN GRANO	CAFÉ SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE BIGCUP
CONTENEDOR DE CAFÉ EN GRANO	1	-	-
CALDERAS	1	1	1
CONTENEDORES DE PRODUCTO (1 DE ELLOS PARA AZÚCAR)	6	7	7
CAPACIDAD DE VASOS Ø 70-71 MM	600	600	-
CAPACIDAD DE VASOS Ø 80 MM	-	-	400
DIMENSIONES MM	1830*H x 620L x 735P / PESO 155 KG * + 5 mm bisagra superior		

1. Azúcar 2. Soluble 3. Café en grano 4. Chocolate
5. Leche 6. Té 7. Descafeinado



CAFÉ EN GRANO

1. Caldo 2. Té 3. Azúcar 4. Café
5. Descafeinado 6. Chocolate 7. Leche



Café soluble