

GAIA

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- . PULSANTIERA CON 8 PULSANTI RETROILLUMINATI CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI.
- . IL PANNELLO FRONTALE OFFRE OTTIME OPPORTUNITÀ DI BANDIZZAZIONE.
- . DISPLAY ALFANUMERICO A 32 CARATTERI.
- . VANO EROGAZIONE CON POSSIBILITÀ DI ILLUMINAZIONE CON ALTEZZA DI 170 MM CHE PERMETTE DI UTILIZZARE LE TAZZINE (CON SUPPORTO TAZZINE BASCULANTE), TAZZA GRANDE, MUG O UN BRICCO.



GAIA
CON KIT INTRODUZIONE MONETA



TECNOLOGIE



LED, LOW VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO GROUP

IL DISPENSER CON GRANDE FUNZIONALITÀ
E PICCOLO INVESTIMENTO.

GAIA, distributore automatico di bevande calde, disponibile sia nella versione caffè espresso da grani che nella versione bevande solubili.



Bianchi
VENDING GROUP

GAIA SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230Vac, 50Hz (conformità CE)

220-230Vac, 50Hz (conformità IEC/CB)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24Vdc, ad eccezione degli elementi riscaldanti e della pompa che sono alimentati alla tensione di rete.

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW mono caldaia versione espresso


1.80 kW doppia caldaia alternata versione espresso

2.80 kW doppia caldaia versione espresso

ALIMENTAZIONE IDRICA


Attacco = 3/4"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar



GAIA
ESPRESSO

1. CAFFÈ
2. CIOCCOLATA
3. LATTE



GAIA
SOLUBILE

1. CAFFÈ
2. CIOCCOLATA
3. LATTE

VERSIONI GAIA	E2S ESPRESSO MONO CALDAIA *	E2S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA *	I3S SOLUBILE *	I4S SOLUBILE *
CAFFÈ IN GRANI	1	1	-	-
SCATOLE SOLUBILI	2	2	3	4
DIMENSIONI	H 650 mm x L 310 mm x P 450 mm PESO 25 kg			
MOBILETTO	H 900 mm x L 310 mm x P 450 mm			

* tutte le versioni sono disponibili allacciate a rete oppure con serbatoio autonomo

CARATTERISTICHE

- Ogni modello è disponibile sia in versione allacciato a rete che in versione con serbatoio autonomo.
- Lo sportello per il carico acqua e la serratura anteriore per la chiusura funzionale della macchina sono posizionati in alto.
- Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Capacità serbatoio autonomo: 3.6 litri facilmente estraibile e con possibilità di caricamento a porta chiusa.
- Vaschetta raccolta liquidi: 1 litro, facilmente estraibile, con galleggiante visibile quando è pieno.
- Vaschetta raccolta fondi: 60 fondi, con blocco macchina programmabile al raggiungimento del pieno fondi.

AUTONOMIA PRODOTTI

	scat. singola	scat. doppia
Caffè in grani	0.80 kg (14 lt)	-
Caffè solubile	0.35 kg (23 lt)	0.70 kg (46 lt)
Latte	0.55 kg (1.75 lt)	1.40 kg (3.5 lt)
Cioccolata	1.30 kg (1.75 lt)	3.00 kg (3.5 lt)

KIT ACCESSORI

- Mobiletto base.
- Kit collegamento a rete.
- Modulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Kit illuminazione vano erogazione gestibile tramite firmware.
- Disponibile pannello frontale predisposto al montaggio del validatore.

AMBIENTE

- Retroilluminazione della porta e della pulsantiera con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Conforme alle normative ROHS e RAEE.

